

Q8 TO-4 Fluid 60

Transmissievloeistof voor Caterpillar

Omschrijving

Q8 TO-4 Fluid 60 is een voortreffelijke transmissie-olie die speciaal voor Caterpillar is geformuleerd. Dit product biedt uitstekende bescherming bij lage temperaturen en bevordert het startvermogen. Het bevat additieven die oxidatie en afzettingen voorkomen. Deze olie is geschikt voor apparatuur waarvoor TO-4 oliën zijn aangeraden.

Toepassingen

Q8 TO-4 Fluid 60 is especially formulated for Caterpillar, but also suitable in power shift transmissions, final drives, hydrostatic transmissions, torque converters and hydraulics in heavy duty vehicles. The fluid can be used in off-highway, construction and agricultural equipment.

Voordelen

- Onovertroffen tandwielbescherming onder zware schokbelasting.
- Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 03C

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,904
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 60
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	292
Viscositeitsindex	D 2270	-	101
Stolpunt	D 97	°C	-18
Vlampunt, COC	D 92	°C	276

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.