

Q8 Unimix 2T

Fluide pour motos

Description

Q8 Unimix 2T est un lubrifiant avancé, minéral et prédilué, destiné aux moteurs 2 temps des scooters et motocyclettes opérant dans toutes les conditions de circulation urbaine. Sa formule basée sur une technologie à faible teneur en cendres permet d'obtenir une réduction de fumée à l'échappement, un pouvoir lubrifiant optimal et des propriétés de nettoyage et de détergence élevées. Q8 Unimix 2T présente une miscibilité avancée avec le carburant.

Applications

Q8 Unimix 2T peut être utilisé dans les moteurs à essence 2 temps opérant dans des conditions d'exploitation sévères avec des mélanges huile/carburant pauvres (2 %).

Avantages

- Protection élevée des cylindres contre le grippage.
- Contrôle optimum des dépôts aux températures élevées.
- Faible émission de fumée au démarrage et dans la circulation.
- Réduction avancée de l'encrassement des bougies et de la tendance à l'auto-allumage.
- Protection élevée contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

API TC JASO FB

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,879
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,876
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	60.5
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	8.4
Indice de viscosité	D 2270	-	110
Point d'écoulement	D 97	°C	-15
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	112

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Il est conseillé d'adopter une concentration qui répond aux exigences du fabricant du moteur.