

Germ-Allcard Cyldol OC32

Non-ferrobuis- en staافتreksmeermiddel

Omschrijving

Germ-Allcard Cyldol OC32 is een gemiddeld viskeus helder smeermiddel met uitstekende antiwrijvingseigenschappen dat ontwikkeld werd voor extreem vochtige omgevingen. Dankzij de uitgekozen polymerische en smeermiddel additieven krijgt men een uitstekend oppervlak en langere levensduur van de treksteen. Zijn uitstekende eigenschappen qua temperatuur en viscositeit maken het pompen op lagere temperaturen gemakkelijker, terwijl de viscositeit bij hogere temperaturen behouden blijft bij zwaardere toepassingen.

Toepassingen

Germ-Allcard Cyldol OC32 wordt gebruikt om koper- en koperlegeringbuizen te trekken, van omhulsels tot afwerkte afmetingen op draaibanken en Bull Blocks. Ook bijzonder geschikt voor laksmering en eindlagen op Schumag apparatuur voor het trekken van buizen en staven. Germ-Allcard Cyldol OC32 werd ook al met succes gebruikt bij het trekken van roestvrij staal.

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Zorg voor horizontale steekgaten om 'ademing' te beperken.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	straw color
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.88
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	210
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	26

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Gelieve contact op te nemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger voor verder advies en ondersteuning betreffende uw specifieke toepassing en apparatuur.