

Q8 Brahms 7001

Fluido para conformado ligero y perforación de alta velocidad

Descripción

Aceite de conformado de muy baja viscosidad, sin cloro, para metales ferrosos y no ferrosos, con excelentes propiedades de evaporación.

Aplicaciones

Q8 Brahms 7001 está recomendado para operaciones de conformado ligero con pocos residuos.

Instrucciones para el usuario

Para conservar las propiedades de este producto, los envases se deben almacenar en el interior de un edificio, protegidos de la congelación y la luz directa del sol.

Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	bright & clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.75
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	75
Viscosidad cinemática, 20 °C	D 445	mm ² /s	1.7

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Brahms 7001 es de **1.22 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)

