

## Q8 Brahms WS 9500

Fluide de déformation et d'estampage miscible à l'eau

### Description

Q8 Brahms WS 9500 est un fluide blanc de déformation et d'estampage miscible à l'eau, sans huile minérale et basé sur la nouvelle technologie synthétique quasiment inodore. Q8 Brahms WS 9500 forme un fil de protection résiduel sur les pièces d'ouvrage/outils assurant une protection contre la corrosion pendant le processus. L'utilisation de Q8 Brahms WS 9500 assure une finition propre de sorte que les pièces ne nécessitent pas de processus distinct de nettoyage avant le soudage. Les outils utilisés et les pièces formées peuvent être facilement nettoyés.

### Applications

Q8 Brahms WS 9500 est un excellent produit pour les applications de déformation normales à sévères sur des pièces en acier, en aluminium et en cuivre, en particulier les petites pièces et les pièces fines pour l'industrie automobile et les pièces structurales. Q8 Brahms WS 9500 peut être utilisé en dilution dans l'eau en fonction de la sévérité de l'application. Il convient aussi bien aux systèmes manuels qu'aux systèmes automatisés. Q8 Brahms WS 9500, tel qu'il est fourni ou en dilution, peut être appliqué par pulvérisation, goutte à goutte, au rouleau ou au pinceau.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

|                                                                                                              | Méthode | Unité | Typique     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| Teneur en huile minérale                                                                                     | -       | %     | 0           |
| Densité, 20°C                                                                                                | D 4052  | g/ml  | 1.02        |
| Apparence                                                                                                    | Visual  | -     | white       |
| pH du concentré                                                                                              | E 70    | -     | 8.7         |
| Détermination des caractéristiques de prévention de la rouille des fluides aqueux pour le travail des métaux | IP 287  | %     | pass at 10% |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.