

## Q8 T 2300 CVT HF 10W-30

Synthetische tractorvloeistof voor continu variabele transmissies met hoge wrijving.

### Omschrijving

Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 is een uitzonderlijk synthetisch smeermiddel voor toepassingen met continu variabele transmissies die vloeistoffen met hoge wrijving vereisen zoals ZF TE-ML 06H. Het garandeert superieure bescherming voor terrein-, bouw- en landbouwmachines. De veelzijdige Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 behaalt de nieuwste prestatiepreferenties van verschillende OEM's. Het verbetert de duurzaamheid en verhoogt zowel het comfort voor de machinist als de productiviteit.

### Toepassingen

Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 kan worden gebruikt als smeermiddel in off-highway/bouw- en landbouwmachines. Dit product is speciaal ontwikkeld voor off-highway/bouw- en landbouwmachines voor gebruik als aandrijflijnsmeermiddel voor in olie ondergedompelde remmen en koppelingen, hydraulische systemen en transmissies.

### Voordelen

- Onovertroffen viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.
- Maximale weerstand tegen olieveroudering.
- Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.
- Onovertroffen transmissiesmering.
- Maximale compatibiliteit met conventionele elastomeren.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|             |                   |       |              |
|-------------|-------------------|-------|--------------|
| API         | GL-4              | Claas | AGRISHIFT XE |
| Caterpillar | TDTO Cold Weather | ZF    | TE-ML 06H    |
| Caterpillar | TDTO-TMS          |       |              |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ISO viscositeitsklasse           | -       | -                  | 10W-30/75W-85 |
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0,860         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 64            |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 11.7          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 160           |
| Brookfield viscositeit, -26 °C   | D 2983  | mPa.s              | 5800          |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C                 | 208           |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -48           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

CVT = Continu Variabele Transmissie HF = Hoge Frictie; hoge wrijving

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 2300 CVT HF 10W-30 is 1.33 kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**