

## Q8 T 55 85W-140

Масло для мостов API GL-5

### Описание

Q8 T 55 85W-140 - редукторный смазочный материал с улучшенными характеристиками для тяжелых условий эксплуатации. Специально подобранные базовые масла и присадки обеспечивают оптимальную смазку в условиях экстремального давления и ударных нагрузок. Рекомендуются для мостов с высокой нагрузкой, требующих соответствия спецификации API GL-5.

### Сферы применения

Масло Q8 T 55 85W-140 рекомендуется для компонентов с высокой нагрузкой, таких как задние оси, главные передачи или дифференциалы, особенно с гипоидными передачами. Масло соответствует спецификации API GL-5 и может использоваться для дорожной и внедорожной техники, строительных машин, малотоннажных и высокомоментных грузовых и коммерческих автомобилей, работающих в следующих условиях: высокая скорость/ударные нагрузки, высокая скорость/низкий крутящий момент или низкая скорость/высокий крутящий момент.

### Преимущества

- Исключительная защита от износа, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

### Технические характеристики, рекомендации и допуски

|                 |                     |                        |                  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| API             | GL-5                | MIL                    | L-2105B          |
| Case            | MS 1316             | MIL                    | L-2105D          |
| Clark           | ALC-1 5M 7-80 KE    | Rockwell International | O-76             |
| Clark           | MS-8 Rev. 1         | Volvo                  | 97310            |
| Clark           | TLC-25 3M 8-83      | ZF                     | TE-ML 05A        |
| Ford            | SM-2C-1011A         | ZF                     | TE-ML 07A        |
| Ford            | SQM-2C9002-AA       | ZF                     | TE-ML 12A        |
| Iveco           | 18-1805 RAM2        | ZF                     | <b>TE-ML 16B</b> |
| John Deere      | JDM J11E            | ZF                     | TE-ML 16C        |
| Komatsu Dresser | B22-0003            | ZF                     | <b>TE-ML 16D</b> |
| Komatsu Dresser | B22-0005            | ZF                     | TE-ML 17B        |
| MAN             | 342 Type M1         | ZF                     | TE-ML 19B        |
| MB              | 235.0 (DTFR 12B100) | ZF                     | <b>TE-ML 21A</b> |

Цветовой код синий = официальный допуск

## Свойства

|                                             | Способ | Единица            | Типичные    |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| Плотность, 20 °C                            | D 4052 | g/ml               | 0,909       |
| Плотность, 15 °C                            | D 4052 | g/ml               | 0,912       |
| Класс вязкости                              | -      | -                  | SAE 85W-140 |
| Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C  | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 386,6       |
| Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 28,1        |
| Вязкотемпературный показатель               | D 2270 | -                  | 100         |
| Вязкость по Брукфилду, -12 °C               | D 2983 | Pa.s               | 69          |
| Точка потери текучести                      | D 97   | °C                 | -15         |
| Температура воспламенения, СОС              | D 92   | °C                 | 220         |
| Вязкость по Брукфилду, -12 °C               | D 2983 | Pa.s               | 69          |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 T 55 85W-140 составляет **1.26 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we  
take  
care**