

Q8 Terra TO-4 SAE 30

Transmissievloeistof voor Caterpillar

Omschrijving

Q8 Terra TO-4 SAE 30 is een voortreffelijke transmissie-olie die speciaal voor Caterpillar is geformuleerd. Dit product biedt uitstekende bescherming bij lage temperaturen en bevordert het startvermogen. Het bevat additieven die oxidatie en afzettingen voorkomen. Deze olie is geschikt voor apparatuur waarvoor TO-4 oliën zijn aangeraden.

Toepassingen

Q8 Terra TO-4 SAE 30 is speciaal geformuleerd voor Caterpillar, maar is ook geschikt voor powershift-transmissies, eindaandrijvingen, hydrostatische transmissies, koppelomvormers en hydraulica in zware voertuigen. Deze vloeistof kan worden gebruikt in off-highway-, bouw- en landbouwmachines.

Voordelen

- Onovertroffen tandwielbescherming onder zware schokbelasting.
- Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 07F

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,889
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.882
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	99.4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	11.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	102
Stolpunt	D 97	°C	-27
Vlampunt, COC	D 92	°C	244

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.