

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed

Voorgemengde motorkoelvloeistof op basis van OAT

Omschrijving

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed is een motorkoelvloeistof op basis van OAT-technologie (organische additieventechnologie). In de huidige verbrandingsmotoren moeten de motor en het koelsysteem worden beschermd tegen corrosie en vorstschade. Q8 Antifreeze Extended Life biedt bescherming tegen bevriezing, corrosie en koken, is compatibel met veelgebruikte metalen en elastomeren en zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht.

Toepassingen

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed is een allround koelvloeistof dat voldoet aan industriestandaarden zoals Britse Norm BS 6580 en de Franse norm NF-R 15-601.

Voordelen

- Voortreffelijke bescherming tegen metaalcorrosie.
- Voortreffelijke compatibiliteit met rubberen afdichtingen
- Koelvloeistof voor alle seizoenen.
- Voortreffelijke compatibiliteit met autoverf en afwerkingsproducten.
- Uitmuntende corrosiebescherming van de metalen onderdelen van het koelsysteem.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AS	2108-2004	France NFR	15-601
ASTM	D 3306	GB	29743-2013
BS	6580	SAE	J 1034
CUNA	NC 956-16	UNE	26-361-88/1
CUNA	NC 956-18 (Except RA)		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	1.0690
Kleur	Visual	-	Blue-green
Vorstbescherming 30-70%	D 1177	°C	-35
Droog kookpunt, ERBP	FMVSS 116	°C	159

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Met dit type motorkoelvloeistof wordt vervanging aanbevolen na 2 jaar.