

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Avantages

- Meilleure économie de carburant.
- Film d'huile à résistance supérieure qui prévient l'usure du moteur.
- Film d'huile à résistance supérieure dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur.
- Protection supérieure contre la rouille et la corrosion.
- Protection supérieure pour le catalyseur d'échappement et le filtre à particules.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.848
Classe de viscosité	-	-	SAE 5W-20
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	41
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	7,8
Indice de viscosité	D 2270	-	162
Viscosité apparente, -30°C	D 5293	mPa.s	3700
Point d'écoulement	D 97	°C	-36
Point d'éclair, COC	D 92	°C	214
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	7,6

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.47** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

Pour plus d'informations, consultez ce lien

