

## Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Synthetisches ACEA C3/API SN-Pkw-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl. Dieses Produkt liefert hochgradigen Schutz vor Motorverschleiß und Schlamm Bildung, vergrößert Ölwechselintervalle und ist mit Nachbehandlungssystemen kompatibel. Es übertrifft ACEA C3- und API SN-Anforderungen und erfüllt die strengen Anforderungen vieler OEMs.

### Anwendungen

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 wurde speziell für Euro 5- und Euro 6-Motoren entwickelt, die die GM Dexos2-, BMW- und Mercedes-Benz-Spezifikationen erfordern. Es ist außerdem mit GM- und Opel-Motoren rückwärtskompatibel, die die GMLL-A-025- und GM-LL-B-025-Spezifikationen erfordern, und für Pkw und Nutzfahrzeuge mit normalen Saug- oder Turbobenzin-Motoren, Autogas- oder Euro 5- und Euro 6-Dieselmotoren, die ein Motoröl mit durchschnittlichem SAPS-Gehalt erfordern, geeignet.

### Leistungen

- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 1 %
- Bietet moderate Verlängerung der Ölwechselintervalle

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|          |                         |     |           |
|----------|-------------------------|-----|-----------|
| ACEA     | C3                      | GM  | LL-A-025  |
| ACEA     | Recommended for ACEA C2 | GM  | LL-B-025  |
| API      | CF                      | MB  | 229.31    |
| API      | SN                      | MB  | 229.51    |
| BMW      | Longlife-04             | MB  | 229.52    |
| Chrysler | MS-11106                | VAG | VW 502.00 |
| Fiat     | 9.55535-S3              | VAG | VW 505.00 |
| Ford     | M2C917-A                | VAG | VW 505.01 |
| GM       | Dexos2                  |     |           |

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

|                                  | Verfahren | Einheit | Typische  |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Dichte bei 15 °C                 | D 4052    | g/ml    | 0,852     |
| Dichte bei 20 °C                 | D 4052    | g/ml    | 0,849     |
| Viskositätsklasse                | -         | -       | SAE 5W-30 |
| Kinematische Viskosität, 40 °C   | D 445     | mm²/s   | 65,2      |
| Kinematische Viskosität, 100 °C  | D 445     | mm²/s   | 11,5      |
| Viskositätsindex                 | D 2270    | -       | 175       |
| Scheinbare Viskosität bei -30 °C | D 5293    | mPa.s   | 6200      |
| Pour Point                       | D 97      | °C      | -36       |
| Flammpunkt, COC                  | D 92      | °C      | 225       |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.43 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**