

## Q8 Multi LCX 2

Mehrzweck-Lithium-Calcium-Fett

### Beschreibung

Q8 Multi LCX 2 ist ein Mehrzweckfett mit erhöhter Wasserbeständigkeit. Das Lithium-Kalzium-Fett auf Mineralöl-Basis weist eine ausgezeichnete Rollstabilität auf. Es ist beim Gebrauch leicht an seiner grünen Farbe zu erkennen. Q8 Multi LCX 1 hat eine lange Lebensdauer, optimale Hafteigenschaften auf Metall und hohen Rostschutz. Es eignet sich für einen breiten Temperaturbereich.

### Anwendungen

Q8 Multi LCX 2 wird im Tiefbau für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen (Staub, Wasser und hohe Temperaturen) eingesetzt. Es wird im maritimen Bereich für den Einsatz in Geräten empfohlen, die mit Wasser in Berührung kommen oder schwere Lasten tragen (z. B. Hebegeräte, Winden usw.). Q8 Multi LCX 2 wird als Mehrzweckfett in landwirtschaftlichen Geräten und im Transportsektor eingesetzt.

### Leistungen

- Geringere Ausfallzeiten und verbesserte Wartungseffizienz
- Außerordentlich wasserfest
- Hervorragende Rollstabilität
- Überaus geeignet für Anwendungen in einem breiten Temperaturspektrum
- Hervorragender Rostschutz

### Spezifikationen & Zulassungen

DIN

51502 KP2K-20

ISO

6743 L-XBCDB2

### Eigenschaften

|                                   | Verfahren | Einheit            | Typische        |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Seifenart                         | -         | -                  | Lithium Calcium |
| Farbe                             | Visual    | -                  | Green           |
| Konsistenz, Klasse NLGI Nr.       | NLGI      | -                  | NLGI 2          |
| Walkpenetration, 25 °C, 60 Hübe   | D 217     | 0.1 mm             | 265-295         |
| Kin. Viskosität Grundöl bei 40 °C | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 300             |
| Tropfpunkt                        | D 566     | °C                 | >180            |
| Vierkugelttest, Schweißkraft      | IP 239    | N                  | 3050            |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.