SCHEDA TECNICA

Q8 Ravel T 640

Fluido protettivo temporaneo

Descrizione

Q8 Ravel T 640 è un protettivo antiruggine temporaneo di tipo oleoso, senza solvente, per una protezione a breve-medio termine.

Applicazioni

Per ottenere i migliori risultati il prodotto deve essere applicato su superfici pulite ed asciutte, effettuando una distribuzione uniforme. Il prodotto è idoneo per l'utilizzo al coperto. Q8 Ravel T 640 garantisce una valida protezione antiruggine, facilità di asportazione e facilità di applicazione sia a spruzzo, a pennello o per immersione.

Salute, sicurezza e ambiente

Per queste informazioni si faccia riferimento alla scheda di sicurezza a disposizione dei clienti.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	bright and clear
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,876
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	39,2
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	232
Tempo di asciugatura a temperatura ambiente	In-house	days	>80
Protezione dalla corrosione stimata - Interno	-	months	Up to 6 months
Colore	D 1500	-	2.0
Tipo di pellicola	Visual	-	Oily

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.