

Q8 Allroads 4T 15W-50

Olio sintetico avanzato per motociclette

Descrizione

Q8 Allroads 4T 15W-50 è un avanzato olio sintetico per motociclette che si adatta a varie condizioni di guida. La sua robusta formulazione fornisce un forte film su tutte le parti mobili per garantire una protezione ottimale dall'usura del motore e dalla corrosione degli ingranaggi in tutte le condizioni di guida. Q8 Allroads 4T 15W-50 supera le massime esigenze internazionali degli OEM.

Applicazioni

Q8 Allroads 4T 15W-50 è utilizzato in motociclette da strada (trasporto quotidiano) e fuoristrada con frizione a secco o a bagno d'olio. Viene utilizzato sia in motori raffreddati ad aria che ad acqua.

Proprietà

- Eccezionale riduzione dell'attrito che consente un'elevata capacità di carico.
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccezionale lubrificazione dei cuscinetti e protezione del cilindro dall'usura.

Specifiche

API

SL

JASO

MA2

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Gradazione SAE	-	-	15W-50
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	145,6
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	18,7
Indice di viscosità	D 2270	-	145
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	236
Punto di scorrimento	D 97	°C	-36

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.