

## Q8 Antifreeze Extended Life Premixed

Vorgemischtes Motorkühlmittel auf OAT-Basis

### Beschreibung

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed ist ein Motorkühlmittel auf Basis der OAT-Technologie (organische Additiv-Technologie). Gefrier- und Korrosionsschutz bieten. In modernen Verbrennungsmotoren müssen Motor und Kühlsystem vor Korrosion und Frostschäden geschützt werden. Q8 Antifreeze Extended Life bietet Gefrier- und Kochschutz und ist mit häufig verwendeten Metallen und Elastomeren kompatibel und bietet gleichzeitig eine effiziente Wärmeübertragung.

### Anwendungen

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed ist ein Allround-Kühlmittel, Branchenstandards wie British erfüllen Standard BS 6580 und der französische Standard NF R 15-601.

### Leistungen

- Hervorragender Korrosionsschutz für Metalle im System.
- Hervorragende Verträglichkeit mit Systemgummidichtungen
- Motorkühlmittel für alle Jahreszeiten.
- Hervorragende Verträglichkeit mit Autolacken und -polituren.
- Großartiger Korrosionsschutz für Metallzusammensetzungen und Lötmetalle in Kühlsystemen.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|      |                       |            |             |
|------|-----------------------|------------|-------------|
| AS   | 2108-2004             | France NFR | 15-601      |
| ASTM | D 3306                | GB         | 29743-2013  |
| BS   | 6580                  | SAE        | J 1034      |
| CUNA | NC 956-16             | UNE        | 26-361-88/1 |
| CUNA | NC 956-18 (Except RA) |            |             |

### Eigenschaften

|                                             | Verfahren | Einheit | Typische   |
|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Dichte bei 15 °C                            | D 4052    | g/ml    | 1.0690     |
| Farbe                                       | Visual    | -       | Blue-green |
| Frostschutz 30-70%                          | D 1177    | °C      | -35        |
| Trockener Rückflussgleichgewichtssiedepunkt | FMVSS 116 | °C      | 159        |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

### Bemerkungen

Bei dieser Art von Motorkühlmittel wird ein Austausch nach 2 Jahren empfohlen