

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed

Uitzonderlijke Lobrid antivries voor de meest recente motortechnologie

Omschrijving

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed is een onovertroffen koelvloeistof die gebruikmaakt van de hybride Silicate-Organic Acid Technology (Si-OAT). Het is een koelvloeistof die de warmte naar de radiator overbrengt en de motor beschermt tegen corrosie, bevriezing en oververhitting. Q8 Antifreeze Lobrid Premixed biedt een buitengewone corrosiebescherming en garandeert een lange levensduur.

Toepassingen

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed wordt gebruikt in de koelsystemen van moderne personenwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen en stationaire verbrandingsmotoren die de hybride Silicate-Organic Acid Technology (Si-OAT) vereisen. Het is ook geschikt voor bepaalde soorten industriële warmteoverdrachts- en koelsystemen.

Specifications / Recommendations / Approvals

ASTM	D 3306	MAN	324 Type Si-OAT
ASTM	D 4985	MB	326.5
BS	6580	MB	326.6
Bentley	VW TL 774 G (G12++)	MTU	MTL 5048
CUNA	NC 956-16	Porsche	VW TL 774 G (G12++)
China GB	29743-2013	SAE	J 1034
Cummins	CES 14603	SANS	1251:2005
Daimler Truck AG	DTFR 29D120 (MB 326.5)	Scania	TB 1451
Deutz	DQC CC-14	VAG	VW TL 774 G (G12++)
JIS	K 2234	Önorm	V5123
Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)	Škoda	VW TL 774 G (G12++)
Liebherr	LH-01-COL3A		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	1,073
Uiterlijk	Visual	-	Bright & Clear
Kleur	Visual	-	Magenta
Brekingsindex, 20 °C	D 1218	typ. Value	1,434
Vorstbescherming 50-50%	D 1177	°C	-37
pH	D 1287	-	7.8 - 8.6
Reserve alkaliniteit (pH 5.5)	D 1121	ml HCL 0.1N	4.4 - 5.0
Water gehalte	D 1123	%	50

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed is een 50:50 aangelengde koelvloeistof. We raden aan om de antivries na 4 jaar te vervangen.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Antifreeze Lobrid Premixed is **0.64** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

