

Q8 Brahms 5450

Inactieve EP-vloeistof voor dieptrekken en stansen

Omschrijving

Q8 Brahms 5450 is een hoogviskeuze, inactieve volle olie, dit betekent dat het geen vlekken veroorzaakt op koperlegeringen. Het is een vorm-vloeistof van hoge kwaliteit, sterk geaditiveerd met chloor en speciale smeeradditieven. Q8 Brahms 5450 vermindert aanzienlijk de wrijving tussen de matrijs en het bewerkte stuk en vormt een extreem sterke film, dit zelfs in de meest kritieke situaties die zich voordoen tijdens het dieptrekken of stansen.

Toepassingen

Q8 Brahms 5450 is een smeervloeistof die speciaal is samengesteld voor alle zware toepassingen van dieptrekken en stansen van roestvast of gelegeerd staal, koperlegeringen of aluminiumlegeringen. Q8 Brahms 5450 is ook geschikt voor gebruik bij extreem langzame en veeleisende snijbewerkingen, zoals draadsnijden en tappen, wanneer het handmatig wordt aangebracht.

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het tegen vorst en direct zonlicht is beschermd.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Kleur	D 1500	-	L 0,5
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	1,140
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	105
Vlampunt, COC	D 92	°C	210
Stolpunt	D 97	°C	-6
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1a

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Brahms 5450 wordt gekenmerkt door een zeer milde geur. De viscositeit en goede hechting zorgen voor een aanzienlijk lange levensduur van de matrijs en een perfecte afwerking van de geproduceerde onderdelen. Er is bijzondere aandacht besteed aan de toxicologische aspecten om zowel de operator als het milieu te beschermen.