

## Q8 Brahms 7006

Fluide de formage léger et de poinçonnage à grande vitesse

### Description

Q8 Brahms 7006 est l'alternative moderne aux huiles évanescentes avec un point d'éclair élevé. C'est une huile de formage pour métaux ferreux et non ferreux, sans chlore, présentant une faible viscosité ainsi que d'excellentes propriétés de lubrification.

### Applications

Q8 Brahms 7006 est recommandé pour le formage léger, le poinçonnage et le découpage à grande vitesse imposant un faible résiduel sur les pièces

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les bidons doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright and Clear
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.82
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	5
Point d'éclair, COC	D 92	°C	140
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.

### Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Brahms 7006, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de 1.25 kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**