

Q8 Chain Oil FG 150

Olie voor kettingen en kettingzagen

Omschrijving

Q8 Chain Oil FG 150 is een olie voor kettingen en kettingzagen en biedt dankzij de hechtfilm een goede slijtagebescherming. Deze olie beschermt tegen corrosie en roest en wordt gebruikt bij standaardtemperaturen.

Toepassingen

Q8 Chain Oil FG 150 wordt gebruikt in kettingen en kettingzaaggeleiders. Deze olie is perfect voor kettingen, leibanen en geleiders in industriële toepassingen.

Voordelen

- Moeiteloze werking dankzij specifieke eigenschappen
- Verbeterde adhesiekenmerken
- Goede bescherming tegen slijtage
- Verbeterde bescherming tegen roest

Specificaties & goedkeuringen

ISO 6743-1 L-AC

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	150
Structuur	Visual	-	Stringy
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	150
Vlampunt, COC	D 92	°C	> 180

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Chain Oil FG 150 mag niet worden gebruikt om de motor van de kettingzaag te smeren.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Chain Oil FG 150 is **1.21** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**