

Q8 Dali 4

Aceite desmoldeante ligero para productos de cemento

Descripción

Q8 Dali 4 es un aceite desmoldeante ligero para productos de cemento. Está desarrollado para la fabricación de baldosas y forma una capa única homogénea sobre el molde que consigue una mejor calidad de la superficie. Q8 Dali 4 es de color claro, lo que facilita la inspección de la calidad de los moldes además de ser inodoro. La investigación exhaustiva ha demostrado que la aplicación precisa de las cantidades optimiza los costes y el rendimiento.

Aplicaciones

Q8 Dali 4 se usa para baldosas, láminas de cemento blanco, tejas de cemento, postes para vallas y perfiles planos finos y otros elementos prefabricados de calidad media a alta.

Beneficios

- Consigue una mejora de la durabilidad de la calidad del producto terminado.
- Superior calidad de superficies
- Color claro
- Olor neutro
- Duradero y fiable gracias a la efectiva operación de desmolde
- Enriquecido con aditivos especiales
- Evita el pegado
- Extremadamente práctico en la aplicación

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	bright & clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	811
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	4.0
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	128
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Dali 4 es de **1.22 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**