

Q8 Dynobear 3

Uitstekende multifunctionele circulatieolie

Omschrijving

Q8 Dynobear 3 is een uitstekend multifunctioneel smeermiddel voor spindellagers van werktuigmachines. Het bevat een bepaald additief dat frictie vermindert en elimineert 'stick-slip' en trillingen die in spindellagers kunnen voorkomen. Q8 Dynobear 3 beschikt over een lange levensduur, een voortreffelijke corrosiebescherming, uitstekende anti-slijtage-eigenschappen en een goede chemische en thermische stabiliteit.

Toepassingen

Q8 Dynobear 3 wordt gebruikt bij spindellagers in machines die worden blootgesteld aan hoge snelheden en kleine spelingen zoals slijpmachines, malboren en draaibanken.

Voordelen

- Minder stilstandtijd dankzij hogere onderhoudsefficiëntie
- Uitstekende wrijvingsvermindering
- Voorkomt vastkleven
- Minder producten nodig dankzij veelzijdige toepassingen voor smeermiddelen
- Uitstekend geschikt voor diverse activiteiten

Specificaties & goedkeuringen

DIN 51517-2 CL **ISO** 6743-2 F

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	3
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,814
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	3.476
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	1.33
Viscositeitsindex	D 2270	-	100
Vlampunt, COC	D 92	°C	144
Kleur	D 1500	-	L 1.0

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Dynobear 3 is **1.48 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**