

## Q8 Formula Advanced 10W-40

ACEA A3/B4-motorolie op synthetische basis voor personenwagens

### Omschrijving

Q8 Formula Advanced 10W-40 is een universele high-SAPS motorolie. Ze kan worden gebruikt voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De olie vormt een sterke smeefilm in verschillende werkingssomstandigheden en garandeert zo een optimale motorbescherming. Dit product voldoet aan de ACEA A3/B4 -vereisten en is goedgekeurd door verschillende autofabrikanten.

### Toepassingen

Q8 Formula Advanced 10W-40 is ontwikkeld voor Euro 3- en 4-motoren die door de meeste autofabrikanten worden gebruikt. Dit product is ontworpen voor personenwagens en bestelwagens met een benzine- of lpg-motor, maar is ook geschikt voor normaal of turboaangedreven dieselmotoren, met of zonder directe injectie. De olie is uitermate geschikt voor Volkswagen en Mercedes, die een ACEA A3/B4 -specificatie vereisen.

### Voordelen

- Optimale motorbescherming na koudstart.
- Goede motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Hoge viscositeitsindex biedt sterke smeermiddelfilm in alle werkingssomstandigheden.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|         |         |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|
| ACEA    | A3/B4   | Renault | RN 0710   |
| API     | SN      | VAG     | VW 501.01 |
| MB      | 229.1   | VAG     | VW 505.00 |
| Renault | RN 0700 |         |           |

### Eigenschappen

|                                                      | Methode       | Eenheid | Eigenschappen |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                                     | D 4052        | g/ml    | 0,874         |
| Viscositeitsklasse                                   | -             | -       | SAE 10W-40    |
| Kinematische viscositeit, 40 °C                      | D 445         | mm²/s   | 93.0          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C                     | D 445         | mm²/s   | 13.8          |
| Viscositeitsindex                                    | D 2270        | -       | 152           |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s   | >=3.5         |
| Schijnbare viscositeit -25°C                         | D 5293        | mPa.s   | 6600          |
| Stolpunt                                             | D 97          | °C      | -40           |
| Vlampunt, P-M                                        | D 93          | °C      | 202           |
| Borderline Pumping Temp                              | D 3829        | °C      | -30.2         |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Advanced 10W-40 is **1.34** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

