

Q8 Formula Arctic 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для арктических широт с превосходными эксплуатационными характеристиками для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Arctic 5W-40 - это высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей. Моторное масло гарантирует улучшенную защиту двигателя и лёгкий запуск в холодную погоду. Разработан для борьбы с образованием шлама и соответствует спецификации API SN.

Сферы применения

Высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми, дизельными двигателями с турбонаддувом или без него и двигателями, работающими на сжиженном газе. Особенно рекомендуется для высокопроизводительных многоклапанных двигателей с катализаторами.»

Преимущества

- Исключительная защита двигателя после холодного запуска.
- Превосходная прочность масляной пленки, предотвращает износ двигателя.
- Превосходная прочность масляной пленки при любых условиях работы двигателя.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	VAG	VW 502.00
API	SN	VAG	VW 505.00
MB	229.3		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.850
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Кин. Вязкость базового масла при 40 °C	D 445	mm ² /s	89.9
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	164
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	5100
Точка потери текучести	D 97	°C	-63
Температура воспламенения, P-M	D 93	°C	221
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Arctic 5W-40 составляет **1.34 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

