

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Synthetische ACEA C2/PSA B71 2312-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Elite C2 0W-30 is een onovertroffen mid-SAPS motorolie voor personenwagens. Deze olie biedt de beste brandstofefficiëntie, is compatibel met biodiesel en garandeert onovertroffen motorbescherming van Peugeot en Citroën (PSA) motoren. Ze overtreft de ACEA C2-vereisten en voldoet aan de strenge vereisten van de PSA B71 2312-specificatie.

Toepassingen

Q8 Formula Elite C2 0W-30 is ontwikkeld voor de Euro 6-motoren van Peugeot/Citroën die de PSA B71 2312-specificatie vereisen. Ze is compatibel met motoren die de PSA B71 2290-2014-specificatie vereisen. Deze veelzijdige olie is ook geschikt voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen met normaal of turboaangedreven Euro 5 en Euro 6-benzine-, lpg- of dieselmotoren.

Voordelen

- Brandstofbesparing van 2,5% of meer
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Uitmuntende bescherming van de SCR-katalysator en de roetfilter.
- Uitstekende compatibiliteit met biodiesel dankzij verbeterde oxidatiestabiliteit.
- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Maserati	
Fiat	9.55535-GS1	PSA	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2312-2022
Iveco	18-1811 SC1		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 0W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	53.8
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	166
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Schijnbare viscositeit -35°C	D 5293	mPa.s	5200
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	250

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Aanbevolen voor voertuigen die Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 vereisen

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Elite C2 0W-30 is **1.82** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

