

Q8 Formula Elite C2 5W-30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA C2/PSA B71 2290-2014

Opis

Q8 Formula Elite C2 5W-30 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych, który zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność paliwową, kompatybilność z biodieslem i wyjątkową ochronę silnika w silnikach Peugeot i Citroen (PSA). Przewyższa on wymagania ACEA C2 i spełnia surowe wymagania specyfikacji PSA B71 2290-2014.

Zastosowania

Q8 Formula Elite C2 5W-30 został opracowany dla silników Peugeot/Citroen Euro 4 i 5 wymagających specyfikacji PSA B71 2290-2014. Jest on kompatybilny z silnikami PSA wymagającymi specyfikacji ACEA A1/B1 i ACEA A5/B5. Produkt jest również odpowiedni do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych z normalnie wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub wysokoprężnymi Euro 4 i 5 wymagającymi specyfikacji ACEA C2.

Korzyści

- Poprawa zużycia paliwa o 2,5% lub więcej
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Wyjątkowa czystość silnika zwiększająca jego trwałość.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2014
API	SN		

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,863
Klasa lepkości	-	-	SAE 5W-30
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	56.1
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	162
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Lepkość pozorna, -30 °C	D 5293	mPa.s	5200
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-36
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	205

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Elite C2 5W-30 wynosi **1.46 kg CO₂eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

