

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

Synthetische ACEA A3/B4 motorolie voor personenwagens.

Omschrijving

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 is een hoogkwalitatieve universele hoog SAPS motorolie voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit smeermiddel garandeert optimale motorbescherming en een optimaal startvermogen bij koud weer. Het is ontworpen om slibvorming tegen te gaan en voldoet aan de ACEA A3/B4 vereisten.

Toepassingen

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 is ontwikkeld voor personenwagens en bestelwagens met normaal of turboaangedreven benzine- of lpg-motoren of dieselmotoren met directe injectie. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor krachtige meerkleppenmotoren met katalysator. Deze veelzijdige olie voor alle seizoenen is geschikt voor verschillende rijomstandigheden.

Voordelen

- Uitzonderlijke motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Uitzonderlijke motorbescherming na koudstart.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Onovertroffen frictievermindering.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	A3/B4	MB	229.5
API	SN	Porsche	A40
API	SP	Renault	RN 0700
BMW	Longlife-01	Renault	RN 0710
Chrysler	MS-10725	VAG	VW 502.00
Ford	M2C937-A	VAG	VW 505.00
MB	229.3	VAG	VW 505.01

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Viscositeitsklasse	-	-	0W-40
Kinematische viscositeit, -40 °C	D 445	mm²/s	81.9
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	14.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	176
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, P-M	D 93	°C	221

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 is **1.88** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

