

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

W pełni syntetyczny olej do silników samochodów osobowych ACEA A3/B4

Opis

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy typu allround o wysokiej zawartości SAPS do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Olej gwarantuje zaawansowaną ochronę silnika i prezentuje optymalne właściwości rozruchowe w niskich temperaturach. Został zaprojektowany tak, aby przeciwdziałać tworzeniu się osadów. Spełnia wymagania specyfikacji ACEA A3/B4.

Zastosowania

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 został opracowany dla samochodów osobowych i dostawczych z normalnie wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub (z bezpośrednim wtryskiem) wysokoprężnymi. Jest on szczególnie zalecany do wysokowydajnych silników wielozaworowych z katalizatorem. Ten wszechstronny olej jest produktem całorocznym, który sprawdza się w różnych warunkach jazdy.

Korzyści

- Wyjątkowe osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu zimnego silnika.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Doskonała redukcja tarcia.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	A3/B4	MB	229.5
API	SN	Porsche	A40
API	SP	Renault	RN 0700
BMW	Longlife-01	Renault	RN 0710
Chrysler	MS-10725	VAG	VW 502.00
Ford	M2C937-A	VAG	VW 505.00
MB	229.3	VAG	VW 505.01

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Klasa lepkości	-	-	0W-40
Lepkość kinematyczna, -40 °C	D 445	mm ² /s	81.9
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.1
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	176
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-39
Temperatura zapłonu, P-M	D 93	°C	221

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 wynosi **1.88 kg CO₂eq** / kg.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

