

## Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Aceite sintético para motores de turismos ACEA C1

### Descripción

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 es un aceite de excepcional rendimiento para motores de turismos, diseñado especialmente para conseguir una durabilidad superior del motor, protección del postratamiento y ahorro de combustible en los turismos Ford Euro 4 y 5 y Mazda Euro 4. Cumple las especificaciones de organismos de normalización como ACEA, y satisface los requisitos de los OEM como Ford y Jaguar Land Rover.

### Aplicaciones

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 está desarrollado para vehículos Ford y Mazda con motor diésel Euro 4 equipado con DPF, y es adecuado para turismos con motores de gasolina atmosféricos o turboalimentados, GLP o diésel Euro 4 y 5, que requieran un aceite de motor con bajo contenido en cenizas. Cumple los requisitos de especificación de Ford WSS M2C 934-B.

### Beneficios

- Mejora de la economía de combustible.
- Protección magnífica para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.
- Excelente protección del motor tras arranque en frío.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente prevención del desgaste que garantiza una larga vida del motor.

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	C1	Ford	M2C913-B
Ford	M2C912	Ford	M2C934-B
Ford	M2C913-A	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Grado de viscosidad	-	-	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	57
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Índice de viscosidad	D 2270	-	168
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Viscosidad aparente -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Punto de congelación	D 97	°C	-30
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	226

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 es de **1.27** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

