

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Синтетическое моторное масло соответствующее требованиям ACEA C1 для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 - моторное масло для легковых автомобилей, обеспечивающее исключительные характеристики и разработанное специально для обеспечения превосходной долговечности двигателя, защиты системы дополнительной очистки и эффективного расхода топлива, подходит для легковых автомобилей Ford класса Евро 4 и 5, а также Mazda класса Евро 4. Соответствует спецификациям ACEA, и отвечает требованиям производителей оборудования, таких как Ford и Jaguar Land Rover.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 разработано для автомобилей Ford и Mazda с дизельными двигателями класса Евро 4, оснащенными сажевыми фильтрами (DPF), и подходит для легковых автомобилей с двигателями с наддувом или без него, работающими на бензине, сжиженном газу или дизельном топливе, класса Евро 4 и 5, для которых требуется моторное масло с низким показателем сульфатной зольности (Low SAPS). Соответствует требованиям Ford WSS M2C 934-B.

Преимущества

- Превосходная защита каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Превосходная защита двигателя после холодного пуска.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.
- Улучшенная чистота двигателя, обеспечивает долговечность работы двигателя.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C1	Ford	M2C913-B
Ford	M2C912	Ford	M2C934-B
Ford	M2C913-A	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Класс вязкости	-	-	SAE 5W-30
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	57
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	168
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Точка потери текучести	D 97	°C	-30
Температура воспламенения, COC	D 92	°C	226

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 составляет **1.27 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

