

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Olio motore sintetico per autovetture conforme alla specifica Ford WSS M2C 948-B.

Descrizione

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 è un olio motore ad alte prestazioni per autovetture che ha dimostrato un risparmio di carburante superiore al 3,6% nel test di economia del carburante M 111. Offre protezione per i motori a benzina o GPL Ford Ecoboost Euro 5 e 6. Soddisfa gli ultimi requisiti di prestazione di settore come ACEA e API, nonché i requisiti della specifica WSS M2C 948-B di Ford.

Applicazioni

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 è adatto per l'utilizzo in motori a benzina o GPL sovralimentati e non che richiedono un olio motore Ford M2C 948-B, ed è particolarmente raccomandato per i motori a benzina Ford Ecoboost Euro 5 e 6. Questo olio motore è retrocompatibile con Ford M2C 925-B.

Proprietà

- Consumo di carburante migliorato.
- Resistenza superiore del film d'olio che impedisce l'usura del motore.
- Superiore resistenza del velo d'olio in tutte le condizioni operative del motore.
- Superiore protezione contro ruggine e corrosione.
- Superiore protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.

Specifiche

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0.845
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Gradazione SAE	-	-	SAE 5W-20
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	43.3
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	8.0
Indice di viscosità	D 2270	-	157
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Viscosità apparente, -30 °C	D 5293	mPa.s	3700
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	232

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 è **1.47 kg CO₂eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

