

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Synthetische Ford WSS M2C 948-B-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 is een onovertroffen motorolie voor personenwagens. Deze olie biedt een bewezen brandstofbesparing van meer dan 3,6 % bij de M 111-brandstofbesparingstest en staat garant voor de bescherming van de Ford EcoBoost Euro 5 en 6 benzine of lpg-motoren. Ze voldoet aan de nieuwste prestatienormen van industriële organisaties zoals de ACEA en API en aan de vereisten van de WSS M2C 948-B-specificatie van Ford.

Toepassingen

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 is geschikt voor het gebruik van normaal of turboaangedreven benzine- of lpg-motoren die een Ford M2C 948-B-motorolie vereisen. Bovendien wordt deze olie speciaal aanbevolen voor Ford EcoBoost Euro 5 en 6 benzinemotoren. Deze motorolie is met terugwerkende kracht compatibel met Ford M2C 925-B.

Voordelen

- Verbeterde brandstofbesparing.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Onovertroffen oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.845
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	43.3
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	157
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	3700
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C	232

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

