PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Leistungen

- *Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.*
- *Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.*
- *Hochgradige Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*
- *Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C5	**Ford**	M2C948-B
API	SN	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.848*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 5W-20*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*41*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,8*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*162*
Scheinbare Viskosität bei -30°C	*D 5293*	*mPa.s*	*3700*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-36*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*214*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7,6*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.47** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE