

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Avantages

- Meilleure économie de carburant.
- Film d'huile à résistance supérieure qui prévient l'usure du moteur.
- Film d'huile à résistance supérieure dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur.
- Protection supérieure contre la rouille et la corrosion.
- Protection supérieure pour le catalyseur d'échappement et le filtre à particules.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.848
Classe de viscosité	-	-	SAE 5W-20
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	41
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	7,8
Indice de viscosité	D 2270	-	162
Viscosité apparente, -30°C	D 5293	mPa.s	3700
Point d'écoulement	D 97	°C	-36
Point d'éclair, COC	D 92	°C	214
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	7,6

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.47** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINCOTTE