

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Voordelen

- Verbeterde brandstofbesparing.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Onovertroffen oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	41
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	7,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	162
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	3700
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	214
TBN	D 2896	mg KOH/g	7,6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

