

## Q8 Formula F1 10W-50

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme évoluant dans des conditions de course

### Description

Q8 Formula F1 10W-50 est une huile moteur synthétique hautes performances adaptée à toutes les saisons, conçue pour offrir une protection de moteur supérieure dans des conditions de conduite intenses, plus particulièrement en compétition. Le produit est formulé pour résister aux pressions d'huile élevées et assure une excellente solidité du film d'huile pour protéger le moteur contre l'usure.

### Applications

Q8 Formula F1 10W-50 est formulée pour les véhicules équipés de moteurs essence ou diesel, atmosphériques ou turbocompressés. Elle est recommandée pour les moteurs multisoupapes à catalyseur affichant les plus hautes performances et pour les voitures de sport hautes performances.

### Avantages

- Performances exceptionnelles du moteur dans différentes conditions de conduite.
- Excellente protection du moteur après le démarrage à froid.
- Film d'huile à résistance exceptionnelle qui prévient l'usure du moteur.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Faible volatilité grâce à l'utilisation d'huiles de base synthétiques garantissant une consommation d'huile minimum

### Spécifications, recommandations et approbations

|      |       |        |      |
|------|-------|--------|------|
| ACEA | A3/B4 | Abarth | 0101 |
| API  | SP    |        |      |

### Propriétés

|                                                            | Méthode       | Unité | Typique    |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|
| Densité, 15°C                                              | D 4052        | g/ml  | 0,855      |
| Classe de viscosité                                        | -             | -     | SAE 10W-50 |
| Viscosité Cinématique, 40°C                                | D 445         | mm²/s | 119.0      |
| Viscosité Cinématique, 100°C                               | D 445         | mm²/s | 17.6       |
| Indice de viscosité                                        | D 2270        | -     | 163        |
| Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=4.6      |
| Viscosité apparente, -25°C                                 | D 5293        | mPa.s | 5300       |
| Point d'écoulement                                         | D 97          | °C    | -39        |
| Point d'éclair, P-M                                        | D 93          | °C    | 215        |
| Borderline Pumping Temp.                                   | D 3829        | °C    | -33        |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula F1 10W-50, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.43 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

