

## Q8 Formula Hybrid C6 0W-20

Huile moteur pour voiture hybride entièrement synthétique ACEA C6/C5 2021, API SP RC/SP ILSAC GF-6A

### Description

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20 est une huile moteur synthétique de qualité supérieure pour voitures particulières, qui surpasse le test rigoureux d'allongement de l'usure de la chaîne pour les voitures hybrides qui démarrent brusquement à grande vitesse. Ce lubrifiant offre une économie de carburant exceptionnelle et des intervalles de vidange prolongés. Il assure la meilleure propreté du moteur de sa catégorie, ce qui augmente sa durabilité. Il est entièrement compatible avec le biocarburant.

### Applications

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20 est conçu pour les derniers moteurs essence et diesel Euro 6. Il convient aux moteurs nécessitant ACEA C5/C6 2021, API SP RC, SP, SN RC, SN Plus, SN ILSAC GF-6A. Le lubrifiant répond aux exigences de BMW, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, FIAT, Land Rover, Jaguar et Volvo, Chrysler

### Avantages

- Amélioration remarquable des économies de carburant de plus de 3%.
- Protection remarquable du moteur après le démarrage à froid.
- Film d'huile à résistance supérieure qui prévient l'usure du moteur.
- Meilleure prévention d'usure de sa catégorie garantissant une longue durée de vie du moteur.

### Spécifications, recommandations et approbations

|      |            |       |       |
|------|------------|-------|-------|
| ACEA | C5         | API   | SN-RC |
| ACEA | C6         | API   | SP    |
| API  | SN         | API   | SP-RC |
| API  | SN Plus    | ILSAC | GF-5  |
| API  | SN Plus-RC | ILSAC | GF-6A |

### Propriétés

|                                                            | Méthode       | Unité | Typique |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| Densité, 15°C                                              | D 4052        | g/ml  | 0,840   |
| Classe de viscosité                                        | -             | -     | 0W-20   |
| Viscosité Cinématique, 40°C                                | D 445         | mm²/s | 41      |
| Viscosité Cinématique, 100°C                               | D 445         | mm²/s | 8,0     |
| Indice de viscosité                                        | D 2270        | -     | 176     |
| Viscosité apparente, -35°C                                 | D 5293        | mPa.s | 5500    |
| Point d'écoulement                                         | D 97          | °C    | -48     |
| Point d'éclair, P-M                                        | D 93          | °C    | 205     |
| Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=2.6   |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.