

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA C3

Opis

Q8 Formula M Long Life 5W-40 to olej silnikowy o niskiej zawartości SAPS, zapewniający doskonałe osiągi. Nadaje się do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Olej oferuje doskonałą wytrzymałość filmu olejowego we wszystkich warunkach pracy i został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą kompatybilność z systemami oczyszczania spalin. Przeznaczony jest do silników Mercedes-Benz Euro 4 i 5 wymagających produktów o niskiej zawartości SAPS.

Zastosowania

Q8 Formula M Long Life 5W-40 przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych Mercedes-Benz Euro 4 i 5 wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF i wymagających MB 229.51 & 229.31. Ten wszechstronny produkt jest również zatwierdzony do najnowszych silników Porsche z bezpośrednim wtryskiem lub turbodoładowaniem, stosowanych we wszystkich najnowszych modelach: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo i Cayenne. Jest również zalecany do GM Dexos 2. Spełnia wymagania ACEA C3.

Korzyści

- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego w każdych warunkach pracy silnika.
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu na zimno.
- Doskonałe zapobieganie zużyciu, zapewniające długą żywotność silnika.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C3	GM	Dexos2
API	SN	MB	229.31
BMW	Longlife-04	MB	229.51
Chrysler	MS-11106	Porsche	A40
Fiat	9.55535-S2	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,85
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Klasa lepkości	-	-	SAE 5W-40
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	78.4
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.4
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	173
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3.5
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-39
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula M Long Life 5W-40 wynosi **1.42 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

