

Q8 Formula Plus 15W-40

Huile moteur minérale pour voitures de tourisme A3/B4 2021

Description

Q8 Formula Plus 15W-40 est une huile moteur aux performances avancées, destinée aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers. Ce lubrifiant garantit une protection optimale du moteur, garde le moteur propre et prévient la formation de boues. Le produit répond aux exigences ACEA A3/B4 2021.

Applications

Q8 Formula Plus 15W-40 est recommandée pour les voitures de tourisme et les camionnettes à moteur essence ou GPL. Elle convient aux moteurs atmosphériques équipés d'un catalyseur, ainsi qu'aux moteurs diesel turbocompressés. Le produit répond aux exigences ACEA A3/B4 2021.

Avantages

- Prévention d'usure optimale garantissant une longue durée de vie du moteur.
- Propreté élevée du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.
- Protection élevée contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	CF	VAG	VW 501.01
API	SN	VAG	VW 505.00

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,863
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,866
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	14.5
Viscosité cin. huile de base, 40°C	D 445	mm²/s	104
Indice de viscosité	D 2270	-	144
Point d'écoulement	D 97	°C	-27
Point d'éclair, COC	D 92	°C	220
Viscosité apparente, -20°C	D 5293	mPa.s	4300
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.