

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Olio motore sintetico per autovetture ACEA C4 2021/RN 0720

Descrizione

Q8 Formula R Long Life 5W-30 è un olio motore a basso tenore di SAPS che offre prestazioni eccezionali. Questo lubrificante è adatto per autovetture e veicoli commerciali leggeri. È progettato per garantire un'eccellente compatibilità con i sistemi di post-trattamento, una riduzione dell'ossidazione del 20% e una prevenzione eccezionale della formazione di fanghi. Supera i requisiti ACEA C4 2021.

Applicazioni

Q8 Formula R Long Life 5W-30 è sviluppato per motori Euro 5 e 6 di Renault, Nissan e Mitsubishi dotati di filtro antiparticolato (DPF). Questo olio motore ad alte prestazioni è particolarmente consigliato per i motori diesel DPF Renault Euro 5 che richiedono la specifica dell'olio motore RN 0720. Supera i requisiti ACEA C4 2021.

Proprietà

- Consumo di carburante migliorato.
- Eccellente prevenzione dell'usura che garantisce una lunga durata del motore.
- Magnifica protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.
- Eccezionale pulizia del motore, che ne aumenta la durata.

Specifiche

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
Fiat	9.55535-S4	Renault	RN 0720
MB	226.51		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	5W-30
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,846
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	67,4
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	11,8
Indice di viscosità	D 2270	-	167
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	236

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula R Long Life 5W-30 è **1.18 kg CO₂eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

