

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Synthetische ACEA C4 / RN 0720-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula R Long Life 5W-30 is een low-SAPS motorolie voor voortreffelijke prestaties. Deze olie is geschikt voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Ze biedt een uitstekende compatibiliteit met nabehandelingssystemen, 20 % minder oxidatie en voortreffelijke preventie tegen slibvorming. Ze overtreft de ACEA C4-vereisten.

Toepassingen

Q8 Formula R Long Life 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor de Euro 5- en 6-motoren van Renault, Nissan en Mitsubishi die met een DPF zijn uitgerust. Deze hoogkwalitatieve motorolie wordt ten zeerste aanbevolen voor de Euro 5-dieselmotoren met DPF van Renault die de RN 0720-specificatie vereisen. Ze overtreft de ACEA C4-vereisten.

Voordelen

- Verbeterde brandstofbesparing.
- Uitstekende slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
Fiat	9.55535-S4	Renault	RN 0720
MB	226.51		

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	5W-30
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,846
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	67,4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	167
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C	236

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula R Long Life 5W-30 is **1.18 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

