

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA C4 / RN 0720

Opis

Q8 Formula R Long Life 5W-30 to olej silnikowy o niskiej zawartości SAPS zapewniający doskonałe osiągi. Ten olej jest odpowiedni do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą kompatybilność z systemami oczyszczania spalin, redukcję utleniania o 20% i doskonałe zapobieganie tworzeniu się osadów. Przekracza wymagania normy ACEA C4.

Zastosowania

Q8 Formula R Long Life 5W-30 został opracowany dla silników Renault, Nissana i Mitsubishi Euro 5 i 6 wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF. Ten wysokowydajny olej silnikowy jest szczególnie zalecany do silników Renault Euro 5 z filtrem cząstek stałych DPF, które wymagają specyfikacji oleju silnikowego RN 0720. Przewyższa on wymagania ACEA C4.

Korzyści

- Zwiększona oszczędność paliwa.
- Doskonałe zapobieganie zużyciu, zapewniające długą żywotność silnika.
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Wyjątkowa czystość silnika zwiększająca jego trwałość.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
Fiat	9.55535-S4	Renault	RN 0720
MB	226.51		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J300	SAE	5W-30
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,846
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	67,4
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,8
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	167
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-42
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	236

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula R Long Life 5W-30 wynosi **1.18 kg CO₂eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

