

Q8 Formula Special D1 5W-30

Synthetisches Dexos 1 Gen3-PKW-Motoröl

Beschreibung

Q8 Formula Special D1 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges synthetisches PKW-Motoröl, das die Kraftstoffeffizienz um bis zu 2 % steigert. Es bietet einzigartige Motorsauberkeit und garantiert zuverlässigen Betrieb bei hohen Betriebstemperaturen und Drücken. Es wurde für die neuesten GM-Motoren entwickelt, die Dexos 1 Gen3-Spezifikationen erfordern, für normale und verlängerte Ölwechselintervalle.

Anwendungen

Q8 Formula Special D1 5W-30 wurde für PKW und Nutzfahrzeuge normalen Saug- oder Turbobenzinmotoren konzipiert, die ein Low-SAPS-Motoröl benötigen. Der Schmierstoff ist rückwärtskompatibel mit GM Opel-Motoren, die GM Dexos 1- und GM-LL-A-025-Motorölspezifikationen erfordern.

Leistungen

- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Ignition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Längere Ölwechselintervalle
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	SN	Ford	M2C961-A1
API	SN Plus	GM	Dexos1 Gen3
API	SP	ILSAC	GF-5
Chrysler	MS-6395	ILSAC	GF-6A

Farbcode blau = offiziell freigegeben

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viskositätsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	62.9
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	11.2
Viskositätsindex	D 2270	-	174
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	3900
Pour Point	D 97	°C	-36
Flammpunkt, COC	D 92	°C	210
Sulfatasche	D 874	% mass	0.9

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Special D1 5W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.39 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

