

Q8 Formula Special D1 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, соответствующее спецификациям Dexos 1 Gen2

Описание

Q8 Formula Special D1 5W-30 - превосходное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, которое обеспечивает экономию топлива до 2%. Масло обеспечивает исключительную чистоту двигателя, гарантируя надежную работу при высоких рабочих температурах и высоком давлении. Разработано для новейших двигателей GM, требующих соответствия спецификациям Dexos 1 Gen2, с обычными и увеличенными интервалами замены масла.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Special D1 5W-30 разработано для легковых автомобилей и коммерческих автомобилей с бензиновыми двигателями с наддувом или без него, для которых требуется моторное масло с низким показателем сульфатной зольности (Low SAPS). Этот смазочный материал обладает обратной совместимостью с двигателями GM Opel, требующими соответствия спецификациям моторного масла GM Dexos 1 и GM-LL-A-025.

Преимущества

- Улучшенная чистота двигателя, обеспечивает долговечность работы двигателя.
-
-
- Исключительное увеличение интервалов замены масла.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	SN	Ford	M2C961-A1
API	SN Plus	GM	Dexos1 Gen3
API	SP	ILSAC	GF-5
Chrysler	MS-6395	ILSAC	GF-6A

Цветовой код синий = официальный допуск

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Класс вязкости	-	-	SAE 5W-30
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm²/s	62.9
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm²/s	11.2
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	174
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	3900
Точка потери текучести	D 97	°C	-36
Температура воспламенения, COC	D 92	°C	210
Сульфатная зола	D 874	% mass	0.9

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Special D1 5W-30 составляет **1.39 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

