

## Q8 Formula Special FE 0W-20

Olio motore completamente sintetico per automobili conforme alle specifiche ACEA C6 2021, API SP e ILSAC GF-6A.

### Descrizione

Q8 Formula Special FE 0W-20 è un olio motore completamente sintetico ad alte prestazioni per automobili. Questo lubrificante offre un'eccezionale economia di carburante e intervalli di sostituzione prolungati. Assicura una pulizia del motore di livello superiore, aumentandone la durata. È completamente compatibile con biocarburanti e rispetta i rigorosi requisiti di diversi importanti produttori di apparecchiature originali (OEM).

### Applicazioni

Q8 Formula Special FE 0W-20 è stato progettato per i più recenti motori a benzina e diesel Euro 6. È adatto per motori che richiedono le specifiche ACEA C6/C5, API SP/SN/SN Plus, ILSAC GF-6A/GF-5. Il lubrificante soddisfa i requisiti di BMW, Mercedes-Benz, Opel Vauxhall e Volvo.

### Proprietà

- Superiore protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.
- Eccezionale miglioramento del consumo di carburante di oltre il 3%.
- Superiore pulizia del motore, che ne aumenta la durata.
- Compatibilità superiore con biodiesel grazie alla migliore stabilità all'ossidazione.
- Resistenza superiore del film d'olio che impedisce l'usura del motore.

### Specifiche

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
ACEA	C6	Ford	M2C954-A1
API	SP	Ford	M2C962-A1
API	SP-RC	ILSAC	GF-5
API	SQ	ILSAC	GF-6A
BMW	Longlife-14 FE+	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5006
BMW	Longlife-17 FE+	MB	229.71
Chrysler	MS-12145	MB	229.72 *
Fiat	9.55535-DSX	Opel/Vauxhall	OV0401547 (Dexos D)
Fiat	9.55535-GSX	Opel/Vauxhall	OV0401547-A20
Ford	M2C947-B1	Volvo	VCC RBS0-2AE

\* In attesa di approvazione

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	SAE 0W-20
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,842
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,839
Viscosità cinematica a 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	48,0
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.00
Indice di viscosità	D 2270	-	172
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6 <2.9
Viscosità apparente, -35 °C	D 5293	mPa.s	5500
Punto di scorrimento	D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	205

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

## Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Special FE 0W-20 è **1.39** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

