PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Special FE N 0W-20

Vollsynthetisches Motoröl für PKWs

Beschreibung

Q8 Formula Special FE N 0W-20 ist ein extrem leistungsfähiges vollsynthetisches PKW-Motoröl. Dieser Schmierstoff bietet einzigartige Kraftstoffeinsparung und verlängerte Ölwechselintervalle. Er stellt erstklassige Motorsauberkeit sicher, wodurch die Langlebigkeit des Motors verbessert wird. Es ist vollständig kompatibel mit Biokraftstoff und erfüllt die strengen Anforderungen vieler großer OEMs.

Anwendungen

Q8 Formula Special FE N 0W-20 ist für die neuesten Benzin- und Dieselmotoren gemäß Abgasnorm Euro 6 konzipiert. Es eignet sich für Motoren, die ACEA C5, API SP/SN/SN Plus, ILSAC GF-6A/GF-5 erfordern. Der Schmierstoff erfüllt die Anforderungen von BMW, Mercedes-Benz, Opel Vauxhall und Volvo.

Leistungen

- *Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.*
- *Einzigartige Kraftstoffeinsparungen von über 3%*
- *Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.*
- *Hochgradige Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.*
- *Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C5	**Fiat**	9.55535-GSX
API	SN	**Ford**	M2C947-B1
API	SN Plus	**Ford**	M2C962-A1
API	SN Plus	**ILSAC**	GF-5
API	SN Plus-RC	**ILSAC**	GF-6A
API	SP	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5006
API	SP-RC	**MB**	229.71
BMW	Longlife-14 FE+	**MB**	229.72
BMW	Longlife-17 FE+	**Opel/Vauxhall**	OV0401547 (Dexos D)
Chrysler	MS-12145	**Volvo**	VCC RBS0-2AE

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,840*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*0W-20*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*40*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.9*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*172*
Scheinbare Viskosität bei -35°C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-51*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*205*
Abscherrate	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Special FE N 0W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE