ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Синтетическое моторное масло ACEA C3/API SN для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 - моторное масло с улучшенными характеристиками для легковых автомобилей. Этот продукт обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и образования осадка, увеличивает интервал замены масла и совместим с системами дополнительной очистки выхлопных газов. Он превосходит требования ACEA C3 и API SN и соответствует самым строгим требованиям всех ведущих производителей оборудования.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 разработано специально для двигателей класса Евро 5 и 6, требующих соответствия спецификациям GM Dexos2, BMW и Mercedes-Benz. Кроме того, оно обладает обратной совместимостью с двигателями GM и Opel, требующих соответствия спецификациям GMLL-A-025 и GM-LL-B-025, и подходит для легковых автомобилей и коммерческих малотоннажных автомобилей с двигателями классов Евро 5 и 6, с наддувом или без него, работающими на бензине, сжиженном газу или дизельном топливе, и требующими применения моторного масла со средним показателем сульфатной зольности (Mid SAPS).

Преимущества

- *Улучшенная чистота двигателя, обеспечивает долговечность работы двигателя.*
- *Превосходная защита каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.*
-
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C3	**GM**	LL-A-025
ACEA	Recommended for ACEA C2	**GM**	LL-B-025
API	CF	**MB**	229.31
API	SN	**MB**	229.51
BMW	Longlife-04	**MB**	229.52
Chrysler	MS-11106	**VAG**	VW 502.00
Fiat	9.55535-S3	**VAG**	VW 505.00
Ford	M2C917-A	**VAG**	VW 505.01
GM	Dexos2		

Цветовой код синий = официальный допуск

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Плотность, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Класс вязкости	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*65,2*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11,5*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*175*
Допустимая вязкость, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6200*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-36*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*225*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 составляет ***1.43*** *kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE