

Q8 Formula Special RN 5W-30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA C3/API SN

Opis

Q8 Formula Special RN 5W-30 to olej silnikowy do samochodów osobowych o najwyższej wydajności. Produkt ten zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem silnika i tworzeniem się osadów, wydłuża okresy między wymianami oleju i jest kompatybilny z systemami oczyszczania spalin. Przewyższa wymagania ACEA C3 i API SN oraz spełnia rygorystyczne wymagania wszystkich głównych producentów OEM.

Zastosowania

Q8 Formula Special RN 5W-30 jest specjalnie opracowany dla silników Euro 5 i 6 wymagających specyfikacji GM Dexos2, Vauxhall OV0401547, BMW LongLife-04, Renault RN 17, VW i Mercedes-Benz. Jest on również wstecznie kompatybilny z silnikami GM i Opel wymagającymi specyfikacji GMLL-A-025 i GM-LL-B-025 i odpowiedni do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych z normalnie wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub wysokoprężnymi Euro 5 i 6 wymagającymi oleju silnikowego o średniej zawartości SAPS.

Korzyści

- Wyjątkowa czystość silnika zwiększająca jego trwałość.
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Poprawa zużycia paliwa o 1% lub więcej.
- Oferuje umiarkowane wydłużenie okresu między wymianami oleju
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu na zimno.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C2	GM	LL-B-025
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
BMW	Longlife-04	MB	229.52
BMW	Longlife-12 FE	Opel/Vauxhall	OV0401547 (Dexos D)
BMW	Longlife-19 FE	Opel/Vauxhall	OV0401547-D30
Chrysler	MS-11106	Opel/Vauxhall	OV0401547-G30
Fiat	9.55535-S3	Renault	RN 17
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.00
GM	Dexos2	VAG	VW 505.01
GM	LL-A-025		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Klasa lepkości	SAE J300	SAE	5W-30
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	72
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	164
Lepkość pozorną, -30 °C	D 5293	mPa.s	5800
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-45
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	210
Popiół siarczanowy	D 874	% mass	0.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Special RN 5W-30 wynosi **1.56 kg CO₂eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

