

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20

Synthetische ACEA C6 en Ford WSS M2C-952A1 motorolie voor personenauto's

Omschrijving

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 is een synthetische motorolie voor personenauto's met superieure prestaties. Dit smeermiddel met een laag SAPS-gehalte beschermt de nabehandelingssystemen en biedt uitzonderlijke slijtagebescherming, een schone motor en een lager brandstofverbruik. Het is compatibel met biobrandstoffen en is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste Ford-auto's die de Ford WSS-M2C-952A1 specificatie nodig hebben.

Toepassingen

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 is ontworpen voor de nieuwste Ford-motoren die Ford WSS-M2C-952A1 en ACEA C6 vereisen. Dit smeermiddel wordt ook aanbevolen voor Fiat, Landrover en Jaguar.

Voordelen

- Uitzonderlijke motorbescherming dankzij stabiele olieviscositeit.
- Uitzonderlijke brandstofbesparing van meer dan 3%.
- Langere olieversingsintervallen
- LSPI (Low Speed Pre Ignition)-compatibele formulatie voor turboaangedreven benzinemotoren
- De beste slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C5	Ford	M2C954-A1 *
ACEA	C6	GM	Dexos D (OV0401547)
API	SN Plus	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5006
API	SN Plus-RC	Jaguar Land Rover	STJLR.51.5122
API	SP	MB	229.71
API	SP-RC	Opel/Vauxhall	OV0401547 (Dexos D)
Ford	M2C948-B	Opel/Vauxhall	OV0401547-A20
Ford	M2C952-A1 *		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	0W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	41
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	8.3
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6 <2.9
Schijnbare viscositeit -35°C	D 5293	mPa.s	5100
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C	205
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.843
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.840

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 is **1.37** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

