

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme (Ford) ACEA A5/B5

Description

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 est une huile moteur pour voitures de tourisme offrant des performances exceptionnelles. Elle convient également aux véhicules utilitaires légers. Ce produit offre jusqu'à 2,5 % d'économies de carburant en plus et une protection exceptionnelle contre la corrosion. Il a été conçu pour la génération récente de moteurs essence et diesel Ford répondant aux législations Euro 5 et Euro 6 en matière d'émissions.

Applications

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 est conçue pour les moteurs Ford nécessitant la spécification WSS M2C 913-D et est rétrocompatible avec tous les moteurs nécessitant les spécifications Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B et 913-C. Elle est également recommandée pour les véhicules Jaguar et Land Rover nécessitant la spécification STJLR.03.5003. Elle répond aux exigences ACEA A5/B5.

Avantages

- Amélioration remarquable des économies de carburant de plus de 3%.
- Film d'huile à résistance exceptionnelle dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur.
- Excellente prévention d'usure garantissant une longue durée de vie du moteur.
- Capacité d'intervalles de vidange prolongés
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-D *
Ford	M2C912	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700
Ford	M2C913-B		

Code couleur bleu = officiellement approuvé

* En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,849
Classe de viscosité	-	-	SAE 5W-30
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	52.1
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	9.7
Indice de viscosité	D 2270	-	171
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Viscosité apparente, -30°C	D 5293	mPa.s	4600
Point d'écoulement	D 97	°C	-36
Point d'éclair, COC	D 92	°C	215

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.36** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

