

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, соответствующее требованиям ACEA A5/B5 (Ford)

Описание

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 - моторное масло для легковых автомобилей, позволяющее достичь выдающихся характеристик. Также подходит для малотоннажных коммерческих автомобилей. Этот продукт обеспечивает экономию топлива до 2,5% и превосходную защиту от коррозии. Продукт разработан для дизельных и бензиновых двигателей Ford последнего поколения, соответствующих экологическим классам Евро 5 и Евро 6.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 разработано для двигателей Ford, соответствующее требованиям WSS M2C 913-D, и обладает обратной совместимостью со всеми двигателями, требующими соответствия спецификациям Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B и 913-C. Оно также рекомендуется для использования в двигателях автомобилей Jaguar и Land Rover, требующих соответствия спецификации STJLR.03.5003. Соответствует требованиям ACEA A5/B5.

Преимущества

- Превосходная прочность масляной пленки при любых условиях работы двигателя.
- Улучшенная чистота двигателя, обеспечивает долговечность работы двигателя.
- Исключительное увеличение интервалов замены масла.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-D *
Ford	M2C912	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700
Ford	M2C913-B		

Цветовой код синий = официальный допуск

* В ожидании получения допуска

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Класс вязкости	-	-	SAE 5W-30
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	52.1
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	171
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	4600
Точка потери текучести	D 97	°C	-36
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	215

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 составляет **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

